




RIC 312 AP

RECEIVER-IN-CANAL

Livio Edge AI 2400
Livio AI 2000 | 1600

Farbauswahl




Zubehör

- TV
- Remote Microphone + Remote
- Mini Remote Microphone
- Konferenz Mikrophon
- 2.4 GHz Programmer

Anpassbereich

- RIC 312 60 AP
- RIC 312 70 AP



Kundenvorteile

- Thrive App
- Kabellose Konnektivität

Livio AI Technologie

- Integrierte Sensoren und künstliche Intelligenz, Erfassung von Gesundheitsdaten

Daten 60 dB AP-Hörer

Daten 70 dB AP-Hörer

Messwerte

Messwerte	ANSI/IEC 2cm ³ Kuppler		ANSI/IEC 2cm ³ Kuppler	
	ANSI/IEC 2cm ³ Kuppler	IEC Ear-simulator	ANSI/IEC 2cm ³ Kuppler	IEC Ear-simulator
Peak OSPL90 (dB SPL)	123	133	130	140
HFA OSPL90 (dB SPL)	117	N/A	124	N/A
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	130	N/A	139
Peak Gain (dB)	60	70	70	81
HFA Full-On Gain (dB)	54	N/A	65	N/A
RTF Full-On Gain (dB)	N/A	66	N/A	78
Frequenzbereich(Hz)	<100-5500	<100-5700	<100-5800	<100-5700
Reference Test Freq. (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
HFA Frequencies (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A
Reference Test Gain (dB)	40	55	47	64
Equivalent Input Noise (dB)	26	26	26	26
Klirrfaktoren				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
Telefonspulenempfindlichkeit				
HFA SPLITS (ANSI) (dB)	N/A	N/A	N/A	N/A
SPL) MASL (IEC) (dB SPL)	N/A	N/A	N/A	N/A
ANSI/IEC Betriebsstrom (mA)	1.7*	1.7*	1.9*	1.8*
Ruhestrom (mA)	1.7*	1.7*	1.7*	1.7*
Estimated Battery Life for 16-Hour Day				
312 Zinc Air (days)	4-7*	4-7*	4-7*	4-7*
Tinnitus Therapie Stimulus				
Max RMS Output (dB SPL)	87		87	
Weighted RMS Output Level (dB SPL)	87		87	
Max 1/3 Octave Output (dB SPL)	87		87	

*Diese Angaben variieren je nach Nutzung der Funktechnik.

▶ Matrizen: 123/60, 130/70

